

SAMCEN

Ideas For Communication

同声传译系统单元

SCS-320PA



产品图片



SCS-320PA

技术参数

产品型号	SCS-320PA
耳机传输	9dBu,8-32Ω,3.5mm微型插座
单元接口	8芯航空插头
指向特性	>80dB
扬声器功率	2W
传声器类型	心型电容式
串扰衰减	>80dB
失真	<0.1%
频率响应	60-16KHz
灵敏度	-22Dbv/pa
电源	DC24V(主机供电)
功率消耗	2.5W
颜色	灰色
外形尺寸	290L×130W×100H(mm)

产品描述

- 采用耳罩式耳机监听及发言。
- 系统主机SCS-350MA最多可连接36台翻译单元进行11+1种语种的同声传译。
 - 具备间接翻译和直接翻译功能。
 - 译员机之间可组成双译员系统，同一通道可互锁。
 - FLOOR/RELAY快速切换。
 - 发言具有自动计时功能。
 - 具有申请帮助键，按CALL键发出请求帮助信息。
 - 320×64点阵LCD显示屏。
 - 自带本机扬声器音量调节旋钮及耳机音量调节旋钮,可自由调节音量大小。
 - 可连接耳机与麦克风一体化的头戴式耳机。
 - “手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护。
- 单元由系统主机供电。采用安全的24V电源。

部分案例

