

# SAMCEN

Ideas For Communication

## 全数字会议嵌入式投票表决单元 SCS-6002C/D



### 产品图片



SCS-6002C/D

### 产品描述

- 单一指向大电容话筒；
- 可拔插式鹅颈话筒带红色发言指示光环；
- 话筒开关带双色发言状态指示光环；
- 话简单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围；
- 打开话筒扬声器自动静音功能，带耳机插孔及音量调节旋钮；
- 双麦克风输入设计（增加领夹麦克风插孔）；
- 自带2.1米8P公头电缆和8P母座，话筒手拉手连接；
- 主席具全权控制会议秩序的优先发言键，可关闭发言者单元；
- 主席单元数量不受限制，并可置于任意位置；
- 主席单元不受会议模式限制；
- 具有160×32的LCD中/英文显示屏，显示会议信息及设备状态；
- 5键表决、选举，“Yes赞成”“No反对”“Abstain弃权”“Reset复位”“Attend签到”。

### 技术参数

产品型号	SCS-6002CD
输入、输出	(8P-DIN×1) 8P-DIN×1 (2M)
输入	单指向性电容麦克风MIC
内置扬声器	32Ω 0.8W
工作电压	DC24V(由主机供给)
功率损耗	40mA
灵敏度	-47Db
信噪比	65dB
频率响应	100-10KHZ
外部尺寸	150×65×94mm咪杆400mm
重量	1.2kg
颜色	灰黑

### 部分案例

