

SAMCEN

Ideas For Communication

全数字音频会议投票表决单元 SCS-6150C/D



产品图片



SCS-6150C

SCS-6150D

技术参数

产品型号	SCS-6150CD
输入、输出	(8P-DIN×1) 8P-DIN×1 (2M)
输入	单指向性电容麦克风MIC
内置扬声器	32Ω 0.8W
工作电压	DC24V(由主机供给)
功率损耗	40mA
灵敏度	-47Db
信噪比	65dB
频率响应	100-10KHZ
外部尺寸	190×130×56mm咪杆400mm
重量	1.2kg
颜色	灰黑

产品描述

- 1 灰黑色典雅大方的外观，带160*32超大LCD中英双语显示屏，显示会议信息及设备状态。
- 2 双麦克风输入设计，配领夹式麦克风。
- 3 抗电磁、手机干扰。
- 4 可以实现声控功能，声音可以开启话筒，无需手动按下话筒开关
- 5 单一指向大电容话筒；
- 6 可拔插式鹅颈话筒带红色发言指示光环；
- 7 话筒开关带双色发言状态指示光环；
- 8 话简单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围；
- 9 打开话筒扬声器自动静音功能，带耳机插孔及音量调节旋钮；
- 10 自带2.1米8P公头电缆和8P母座，话筒手拉手连接；
- 11 主席具全权控制会议秩序的优先发言键，可关闭发言者单元；
- 12 主席单元数量不受限制，并可置于任意位置；
- 13 主席单元不受会议模式限制；
- 14 集讨论、摄像跟踪、投票表决、评分的功能于一体，满足各种大型会场的需要。
- 15 5个功能键用于会议签到、表决、评分等，操作简便

部分案例

