

SAMCEN

Ideas For Communication

全数字音频会议投票表决单元 SCS-6190C/D



产品图片



SCS-6190C

SCS-6190D

产品描述

- 1 全球首发银白色高端典雅外观设计，能与国际上最高端的会议设备相媲美
- 2 独特新颖的金属拉丝工艺，流线感强
- 3 国际会议、首脑会议、常委会议及市政会议等大型重要会议的首选
- 4 单元与单元之间，“手拉手”连接，减少线路的繁杂，方便安装和维护。也有利于后期增加或减少单元数量。
- 5 质量稳定可靠，音质清晰，操作简单。
- 6 集讨论、摄像跟踪、投票表决、评分的功能于一体，满足各种大型会场的需要。
- 7 可插拔单指向型的鹅颈式话筒，带红色发言指示光环。
- 8 双麦克风输入设计（带领夹式麦克风插孔）。
- 9 打开话筒扬声器自动静音功能，带耳机插孔及音量调节旋钮。
- 10 主席单元具有优先发言权，不受会议模式限制，可以暂停或者停止代表单元发言，还可以通过或否决代表单元的发言申请。
- 11 可以实现声控功能，声音可以开启话筒，无需手动按下话筒开关
- 12 抗电磁、手机干扰。
- 13 带160*32 LCD中/英文显示屏，显示会议信息及设备状态
- 14 5个功能键用于会议签到、表决、评分等，操作简单
- 15 主席单元脱离电脑一键发起简单的投票表决
 - A) 会议签到、表决、三选一、五选一、评分，话筒LCD屏可以显示签到结果以及投票表决结果
- 16 配合赛森专业软件可以把签到情况、出席人名单、议题标题和内容、候选人名单以及选票信息显示在主屏和副屏上，并且把投票表决的结果以图表等形式表示，还可以把结果打印出来
 - a) 会议签到
 - b) 表决方式：赞成/反对/弃权
 - c) 选举方式：三选一/五选一
 - d) 评分方式：0分/25分/50分/75分/100分

技术参数

产品型号	SCS-6190CD
输入、输出	(8P-DIN×1) 8P-DIN×1 (2M)
输入	单指向性电容麦克风MIC
内置扬声器	32Ω 0.8W
工作电压	DC24V(由主机供给)
功率损耗	40mA
灵敏度	-47Db
信噪比	65dB
频率响应	100-10KHZ
外部尺寸	260×158×68mm 咪杆400mm
重量	1.2kg
颜色	灰黑

部分案例

