

# SAMCEN

Ideas For Communication

## 高清高速会议摄像机 SCS-680HD



### 产品图片



SCS-680HD

### 技术参数

成像器件	1/3HD COMS
有效像素	200万 (16:9)
清晰度	HD格式 1080p/1080i/720P
镜头	3Xzoom
最低照度	3Lux(F1.4)
自动曝光	自动/手动/优先AE, 曝光补偿, 背光补偿
快门速度	1/2-1/10,000s
增益	自动/手动 (-3~+18dB)
白平衡	自动/手动/室内/室外/触发
信噪比	?50dB
预置速度	水平160°/秒, 垂直120°/秒
定位精度	±0.03°
预置点	遥控器提供9个预置点, RS232提供128个预置点
同步方式	内同步
解码器	内置
视频输出接口	HDMI
远程控制	RS232
通信波特率 (RS485)	9600bps
环境温度	-10℃~+50℃
环境湿度	0~95%(无冷凝)
电源	DC12V±1V
功率	12W
重量	2.3Kg
尺寸 (长×宽×高)	132×150×154mm

### 产品描述

- . 整机安装结构, 方便快捷, 适用于壁挂或者桌面式方式
- . 内置变焦摄像机、解码器、整体结构紧凑、外观美观, 水平: ±177° 垂直: -30° ~+90°
- . 最大水平速度: 177° /s, 最大垂直速度: 90° /s
- . 最多支持128个预置点
- . 通讯方式: RS232
- . 图像翻转功能 (根据选择摄像机而定)
- . 多功能IR遥控器
- . 支持多厂家视频会议终端
- . 支持倒装结构
- . 可精细设置键盘, 监视器, 摄像机相互之间的访问控制关系
- . 可设置键盘优先级, 键盘密码

### 部分案例

