

# SAMCEN

Ideas For Communication

## 高清高速会议摄像机

### SCS-690HD



#### 产品图片



SCS-690HD

#### 技术参数

格式	1080p,1080i,720p
信号传输方式	无压缩转换的数字信号
同时音频传输	支持
传输宽带	1.485Gbp
最远传输距离	100M
手动速度	水平 (0.5°~160°/秒) 垂直 (0.5°~90°/秒)
预置速度	320°/秒
旋转	水平 360°连续旋转; 垂直0~90°, 带自动翻转
焦距速度自动控制	控制速度根据焦距的长短自动调节
预置点	128个, 标题可设
自动翻转功能	垂直向下90°时可自动翻转180°
自动水平扫描	355°可设, 4条自动扫描路线
显示区域	8个, 带标题
报警功能	4路报警输入/1路报警输出
解码器	内置
视频输出接口	BNC、分量输出、SDI
远程控制	RS485
通信波特率(RS485)	2400 / 4800 / 9600/19200 bps
地址范围	1~254
环境温度	-30℃~+50℃
环境湿度	0~95% (无冷凝)
防护等级	IP66,全天候防护罩,内置TVS1500W 防雷、防突波和防浪涌保护
电源	AC 24V
耗电量	12W
重量	1.5Kg (吸顶) 壁挂支架重量:0.7KG
产品尺寸 (L*W*H)	154*154*153 mm (吸顶)

#### 产品描述

整机安装结构,方便快捷,带手柄快装,适用于壁挂或者吊装方式

本机带加热,散热装置,出厂默认带报警,客户可以根据自己需要选择是否带网络板

. 1080p, 1080i, 720p三种传输格式可选

. 无压缩转换的数字信号实时传输

. 1.485Gbp传输宽带

. 传输距离最远可达100M

. 低成本(由模拟升级到高清的总成本较低,使用已有视频线从D1升级到HD只需更换前后端设备,不需要重新布线)

. BNC型连接器和分量视频输出

. 水平360°连续旋转,垂直90°旋转,带自动翻转,人性化的焦距/速度自动匹配技术

. 支持128个预置点(预置点名称可设置),4条自动巡航;8个可设标题的显示区域,4条PATTERN模式路线(花样扫描),每条记录时间不少于180秒;4条自动扫描路线,支持在左右限位间以指定的速度水平扫描

. 内置OSD屏幕菜单,通过菜单显示和更改球机信息及参数,可设定和调用预置点、自动巡航、水平扫描、摄像机模式和显示名称等

. 定时自动激活功能,可设定球机空闲一段时间后,自动调用预置点或启动自动巡航、花样扫描、自动扫描等(此时球机仍支持变焦、垂直操作)

. 屏幕显示云台的水平和垂直位置,以及镜头倍数等

. 通讯方式:RS485

. 采用IP66的全天候防护罩

. 内置TVS1500W 防雷、防浪涌和防突波保护

#### 部分案例

