

SAMCEN

Ideas For Communication

无线红外智能会议系统投票单元

SCS-IR4190C/D



产品图片



SCS-IR4190C



SCS-IR4190D

技术参数

型号	SCS-IR4190C/D
电源电压	DC12V
音频信道数	4
控制信道数	14
频率	MHz-8MHz
发射功率	10dBm
失真度	<0.5%
信噪比	>70dB
外部尺寸	260×158×73mm 咪杆400mm
额定功率	8W

产品描述

1. 独一无二的精美外观，能与任意会议室融为一体，是国际会议、首脑会议、常委会议及市政会议等大型重要会议的首选

2. 金属拉丝工艺，时尚新颖，富有流线感；

3. 利用红外无线技术，可以方便安装和移动，使与会者更轻松地安排各种会议；

4. 无线安装，无需对会议室的设备或建筑产生任何影响；

5. 更人性化管理：超大LCD显示屏，可以显示信号强度、电池电量、话筒ID号、系统的控制信道号及对应操作状态按键指示等；

6. 质量稳定可靠，音质清晰，操作简单；

7. 可插拔单指向型的鹅颈式话筒，带红色发言指示光环；

8. 打开话筒扬声器自动静音功能，带耳机插孔及音量调节旋钮。

9. 主席单元具有优先发言权，不受会议模式限制，可以暂停或者停止代表单元发言，还可以通过或否决代表单元的发言申请

10. 5个功能键用于会议签到、表决、评分等，操作简便

11. 主席单元脱离电脑一键发起简单的投票表决

会议签到、表决、三选一、五选一、评分，话筒LCD屏可以显示签到结果以及投票表决结果

12. 配合赛森专业软件可以把签到情况、出席人名单、议题标题和内容、候选人名单以及选票信息显示在主屏和副屏上，并且把投票表决的结果以图表等形式表示，还可以把结果打印出来

会议签到

表决方式：赞成/反对/弃权

选举方式：三选一/五选一

评分方式：0分/25分/50分/75分/100分

部分案例

